

# Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, fekete

Cikkszám: 2022897



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védelemben. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

## Törzsadatok

Cikkszám	2022897
Típus	V-TEC VM63 SW
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	metrikus
Gyártó	OBO
Méret	M63
Szín	fekete
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	8,306 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, fekete

Cikkszám: 2022897



## Méretetek



e méret	75 mm
L	60 mm
max.	
L min.	48 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	9 mm

## Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	48 mm
D tömítési tartomány min.	36 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M63 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	12 mm
Menet névleges mérete	63
Gewindesteigung	1,5 mm
Úvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	15 Nm
Útőhatás-kategória	4
Húzásmentesítési kategória	A

# Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, fekete

Cikkszám: 2022897



## Műszaki adatok

Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	67
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	75 mm
Teilbare Verschraubung	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen