

Muszaki adatlap

T2 típusú SPD, V20, 1000 V DC

Cikkszám: 5094608



T2 típusú SPD napelemes rendszerekhez

- komplett egység, cserélhető varisztorokkal és belső termikus leválasztással
- hibáknak ellenálló Y-kapcsolás az MSZ HD 60364-7-712 szerinti alkalmazáshoz
- védelem az MSZ HD 60364-4-443 szerint
- pólusonként akár 40 kA (8/20) levezetőképesség
- alacsony DC védelmi szint: < 4,0 kV és $U_{oc\ max} = 1000\ V\ DC$
- optikai állapotjelzéssel, elosztószekrényekben való alkalmazáshoz

Alkalmazás: villámvédelmi rendszerrel nem rendelkező, vagy elszigetelt LPS-sel rendelkező napelemes rendszerekben



Törzsadatok

Cikkszám	5094608
Típus	V20-C 3-PH-1000
1. megnevezés	SurgeController V20
2. megnevezés	hárompólusú, napelemes rendszerh
Gyártó	OBO
Méret	1000V DC
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	34,519 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

T2 típusú SPD, V20, 1000 V DC

Cikkszám: 5094608



Műszaki adatok



Válaszidő	<25 ns
Kifúvató	nem
Kivitel	Földfüggetlen PV- rendszerekhez
A pólusok kivitele	3
Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	3
Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
Távjelzés	nem
Legmagasabb tartós feszültség, DC	1000
Hajlékony vezető keresztmetszete (finomhuzalos) min.	25 mm ²
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	35 mm ²
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Max. hálózatoldali túláramvédelem	125
Maximális előtétbiztosítás	125 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	40 kA
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	20 kA
Hálózattípus	egyéb
Hálózattípus DC	igen
Vizsgálati osztály 2. típus	igen
Védettség	IP20
Védelmi szint	≤4,0
Jelzés a készüléken	optikai
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	2-es típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	II. osztály