

Muszaki adatlap

Injektáló habarcs tubusban, 420 ml

Cikkszám: 3497803



Sztirolmentes vinilészter ragasztóhabarcs, feszültségmentes rögzítéshez, nagy terhekhez, menetes rúddal. Koaxiáltubus, 1 keverőcsővel, a VM-P 380 Profi kinyomópisztolyhoz.

Európai alkalmazási engedély repedezett és repedésmentes betonhoz, üreges és tömör téglából készült falazathoz. Betonban földrengésálló, C1 kategória. Tűzállósági engedély betonra és falazatra akár 120 perc.

Az aljzat hőmérséklete a feldolgozás során -10°C és $+40^{\circ}\text{C}$ (beton) között legyen, környezeti hőmérséklet a teljes szilárdulást követően -40°C és $+120^{\circ}\text{C}$ (betonban) közötti. Sötét, hűvös, száraz tárolásnál 18 hónapig eltartható.

Törzsadatok

Cikkszám	3497803
Típus	VMU plus 420
1. megnevezés	Injektálóhabarcs
2. megnevezés	tubusban
Gyártó	OBO
Méret	420ml
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	83 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

Anwendung Kleber	Bau/Montage
Aushärteverfahren	2-Komponenten
Tartalom	420 ml
Szállítási forma	Tubus
Ecsettel	nem
Transparent	nem