

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25

Cikkszám: 2005164



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali / mennyezeti szereléshez, külső és belső rögzítéssel vagy sarokdómon keresztül történő felszereléssel. IK09 alapján különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Leágazódoboz a EN 60670 szerint. A EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. IK09 ütésállóság a EN 50102 szerint. Védettség IP67 a EN 60529 szerint.

Az alsó rész fekete, a fedél piros, fekete rögzítőelemekkel.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005164
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	piros fedéllel
Gyártó	OBO
Méret	286x202x125
Szín	schwarz / rot
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	96,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Leágázódoboz, X 25


Cikkszám: 2005164



Méretetek



hossz	286 mm
szélesség	202 mm
Magasság	126 mm



Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	10 x Ø25/40/50
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	271x187x110 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	25 mm ²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	25 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	10 mm ²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
Útésálló	igen
Védettség	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	igen