

# Muszaki adatlap

## isCon® Premium szigetelt vezeték, fekete

Cikkszám: 5408018



Az OBO isCon®Premium vezeték alkalmazásához szükséges adatokat a használati útmutató tartalmazza.

- nagy villamos szilárdságú szigeteléssel
- kúszókisülés-mentes
- az MSZ EN 62561-1 szabvány alapján, H2/200 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság se  $\leq 0,90$  m (levegőben) és se  $\leq 1,8$  m (szilárd építőanyagban)
- IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 4,2 kWh/m



### Törzsadatok

Cikkszám	5408018
Típus	isCon PR 90 SW
1. megnevezés	Szigetelt levezető
2. megnevezés	100 m-es tekerccs
Gyártó	OBO
Méret	Ø23mm
Szín	fekete
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	100 méter
Súly	66,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

### Műszaki adatok

Normál gyűrű (kb. m)	100
Length tolerance $\pm$	5 %
Keresztmetszet	35 mm <sup>2</sup>
Egyenértékű biztonsági távolság s(e)/m	0,9