

# Muszaki adatlap

## isCon® szigetelt vezeték, világosszürke

Cikkszám: 5407995



Az OBO isCon®-vezeték alkalmazásához szükséges részletes adatokat a használati útmutató tartalmazza.

- nagy villamos szilárdságú szigeteléssel
- védelem érintési feszültség ellen ( MSZ EN 60060-1)
- kúszókisülés-mentes
- további mechanikai védelem (kettős védőfedél)
- MSZ EN 62305 szerinti biztonsági távolság betartásához
- MSZ EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) alapján H1/150 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság  $\leq 0,75$  m levegőben és se  $\leq 1,5$  m szilárd anyagban
- az IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 5,1 kWh/m
- EX 1/2 és 21/22 zónákban is alkalmazható az aktuális szerelési útmutatónak megfelelően



### Törzsadatok

Cikkszám	5407995
Típus	isCon Pro+ 75 GR
1. megnevezés	Szigetelt levezető
2. megnevezés	25 m-es tekerecs
Gyártó	OBO
Méret	Ø26mm
Szín	világosszürke
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	25 méter
Súly	86,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

### Műszaki adatok

Nagy szigetelőképeségű kivitel	igen
Normál gyűrű (kb. m)	25
Length tolerance $\pm$	5 %
Keresztmetszet	35 mm <sup>2</sup>
Egyenértékű biztonsági távolság s(e)/m	0,75