

# Muszaki adatlap

## isCon® Professional szigetelt vezeték, fekete

Cikkszám: 5408008



Az OBO isCon® Pro vezeték alkalmazásához szükséges adatokat a használati útmutató tartalmazza.

- nagy villamos szilárdságú szigeteléssel
- kúszókisülés-mentes
- az MSZ EN 62305 szerinti biztonsági távolság betartásához
- az MSZ EN 62561-1 szabvány alapján, H1/150 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság se  $\leq 0,75$  m (levegőben) és se  $\leq 1,5$  m (szilárd építőanyagban)
- IEC TS 62561-8 szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 3,3 kWh/m



### Törzsadatok

Cikkszám	5408008
Típus	isCon Pro 75 SW
1. megnevezés	Szigetelt levezető
2. megnevezés	100 m-es tekercs
Gyártó	OBO
Méret	Ø20mm
Szín	fekete
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	100 méter
Súly	57 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

### Műszaki adatok

Normál gyűrű (kb. m)	100
Length tolerance $\pm$	5 %
Keresztmetszet	35 mm <sup>2</sup>
Egyenértékű biztonsági távolság s(e)/m	0,75